




IN-LINE 22 48V TRACK

reflector Darklight, DALI, foco, negro / negro, 7.3W, 580lm, 2700K, CRI90, 35°

Luces lineales sencillas para un look elegante. Los proyectores IN-LINE pueden ocultarse en el sistema de carril 48V TRACK para que solo se vea lo mejor: luz de alta calidad con un ángulo de apertura de 35° en diferentes intensidades lumínicas, una de ellas con temperatura de color ajustable a través del interruptor CCT (2700K/3000K/4000K) y reproducción cromática natural (CRI>90). El DARKLIGHT REFLECTOR crea una atmósfera que proporciona a los restaurantes, bares y hoteles un nuevo aspecto. Además, la luz lineal IN-LINE compatible con DALI puede instalarse de forma rápida y sencilla mediante un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006627
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Alimentador, Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	48V
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	7.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Efecto estroboscópico (SVM)	0.4
Flujo luminoso	580 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16

Fuente de luz

	
--	---

Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Longitud	22 cm
Anchura	2.2 cm
Altura	2.5 cm
Peso neto	0.177 kg
Peso bruto	0.189 kg