




IN-LINE 22 48V BINARIO

Darklight Reflector, DALI, spot, nero / nero, 7,3 W, 610 lm, 3000 K, CRI 90, 35°

Discreti apparecchi lineari per un look particolarmente elegante: i faretti IN LINE scompaiono nel sistema di binari da 48V in modo che solo il meglio sia visibile: una luce di alta qualità con un angolo di emissione di 35° di varie intensità, una temperatura del colore regolabile tramite un interruttore CCT (2700 K/3000 K/4000 K) e una resa cromatica naturale (CRI >90). Inoltre, il DARKLIGHT REFLECTOR crea un'atmosfera che mette in una nuova luce ristoranti, bar e hotel. Senza dimenticare che l'apparecchio compatibile con DALI e orientabile IN-LINE è facilissimo e velocissimo da installare grazie all'adattatore.



DATI TECNICI

Articolo	1006629
Numero di diverse finestre	1
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI
Tensione nominale primaria	48DC
Corrente / tensione secondaria	350 mA
Classe isolamento	III
Wattaggio	7.3 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	35 °C
Lumen	610 lm
Temperatura colore	3000 Kelvin
Angolo di emissione	35 °
Colore	nero/nero
UGR ≤	16
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	22 cm
Larghezza	2.2 cm

Sorgente Luminosa

2027084	
---------	---

Altezza	2.5 cm
Peso netto	0.189 kg
Peso lordo	0.232 kg
BIG WHITE pagina	523