





IN-LINE 22 48V TRACK

reflector Darklight, DALI, foco, blanco / blanco, 7.3 W, 610 lm, 3000 K, CRI 90, 35°

Luces lineales sencillas para un look elegante. Los proyectores IN-LINE pueden ocultarse en el sistema de carril 48V TRACK para que solo se vea lo mejor: luz de alta calidad con un ángulo de apertura de 35° en diferentes intensidades lumínicas, una de ellas con temperatura de color ajustable a través del interruptor CCT (2700 K/3000 K/4000 K) y reproducción cromática natural (CRI >90). El DARK-LIGHT REFLECTOR crea una atmósfera que proporciona a los restaurantes, bares y hoteles un nuevo aspecto. Además, la luz lineal IN-LINE compatible con DALI puede instalarse de forma rápida y sencilla mediante un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006630
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI
Voltaje nominal primario	48DC
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	7.3 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Flujo luminoso	610 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	35 °
Color	blanco/blanco
UGR ≤	16
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	22 cm
Anchura	2.2 cm

Fuente de luz

2027084		Altura	2.5 cm
		Peso neto	0.194 kg
		Peso bruto	0.228 kg
		Página BIG WHITE	523