





IN-LINE 22 48V TRACK

darklight reflector, DALI, spot, wit / wit, 7,3 W, 610 lm, 3000 K, CRI 90, 35°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE stralers kunnen zo in het 48V TRACK-rail-systeem verborgen worden dat enkel het beste naar voren komt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumen-sterktes, een via CCT-switch verstelbare lichtkleurtemperatuur (2700 K/3000 K/4000 K) en natuurgetrouwe kleurweergave (CRI >90). Daarbij wekt de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer op, die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht stelt. Bovendien is de DALI-compatibele, lineaire IN-LINE armatuur snel en eenvoudig te installeren via de railadapter.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006630
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	610 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit/wit
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	22 cm
Breedte	2.2 cm

Lichtbron

2027084		Hoogte	2.5 cm
		Nettogewicht	0.194 kg
		Brutogewicht	0.228 kg
		BIG WHITE pagina	523