





IN-LINE 22 48V TRACK

Darklight Reflector, DALI, Spot, branco/branco, 7,3 W, 610 lm, 3000 K, CRI 90, 35°

Luminárias lineares simples para um visual particularmente elegante: os projetores IN-LINE podem ser escondidos no sistema de calha eletrificada de 48 V TRACK para que apenas o melhor seja iluminado: luz de alta qualidade com um ângulo de abertura de 35° em várias intensidades luminosas, uma temperatura da cor da luz (2700 K/3000 K/4000 K) ajustável via interruptor CCT e renderização de cor natural (CRI >90). O DARKLIGHT REFLECTOR CRI a uma atmosfera que permite sobretudo a restaurantes, bares e hotéis que apareçam sob uma nova luz. Além disso, a luminária linear IN-LINE ompatível com DALI pode ser instalada de forma rápida e fácil usando um adaptador de calha.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006630
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	48DC
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	7.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	610 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	branco/branco
UGR ≤	16
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	22 cm
Largura	2.2 cm

Fonte de luz

2027084	
---------	---

Altura	2.5 cm
Peso líquido	0.194 kg
Peso bruto	0.228 kg
Página BIG WHITE	523