




IN-LINE 24 48V BINARIO

Move DALI, Darklight Reflector, spot, nero / nero, 7,3 W, 580 lm, 2700 K, CRI 90, 35°

Discreti apparecchi lineari per un look particolarmente elegante: i faretti IN LINE scompaiono nel sistema di binari da 48V in modo che solo il meglio sia visibile: una luce di alta qualità con un angolo di emissione di 35° di varie intensità, una temperatura del colore regolabile tramite un interruttore CCT (2700 K/3000 K/4000 K) e una resa cromatica naturale (CRI >90). Inoltre, II DARKLIGHT REFLECTOR crea un'atmosfera che mette in una nuova luce ristoranti, bar e hotel. Senza dimenticare che il lineare apparecchio compatibile con DALI e orientabile IN-LINE è facilissimo e velocissimo da installare grazie all'adattatore.



DATI TECNICI

| Articolo | 1006639 |
|--------------------------------|--------------|
| Numero di diverse finestre | 1 |
| Girevole od orientabile | orientabile |
| Codice IP | IP20 |
| Classe di resistenza all'urto | IK 02 |
| Resistenza all'urto | 0.2 Joule |
| Dimmerabile | Si |
| Tecnologia del dimmering | DALI |
| Tensione nominale primaria | 48DC |
| Corrente / tensione secondaria | 350 mA |
| Classe isolamento | III |
| Wattaggio | 7.3 W |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura ambiente massima | 35 °C |
| Lumen | 580 lm |
| Temperaturacolore | 2700 Kelvin |
| Angolo di emissione | 35 ° |
| | |
| Colore | nero/nero |
| Colore UGR≤ | nero/nero 16 |
| | 1 |
| UGR≤ | 16 |
| UGR ≤ Risk Group | 16 |



Sorgente Luminosa

2115946

| Altezza | 5.8 cm |
|------------------|----------|
| Peso netto | 0.323 kg |
| Peso lordo | 0.382 kg |
| BIG WHITE pagina | 527 |