




IN-LINE 24 48V TRACK

Move DALI, Darklight Reflector, Spot, preto/preto, 7,3 W, 580 lm, 2700 K, CRI90, 35°

Luminárias lineares simples para um visual particularmente elegante: os projetores IN-LINE podem ser escondidos no sistema de calha eletrificada de 48 V TRACK para que apenas o melhor seja iluminado: luz de alta qualidade com um ângulo de abertura de 35° em várias intensidades luminosas, uma temperatura da cor da luz (2700 K/3000 K/4000 K) ajustável via interruptor CCT e renderização de cor natural (CRI>90). O DARKLIGHT REFLECTOR cria uma atmosfera que permite sobretudo a restaurantes, bares e hotéis que apareçam sob uma nova luz. Além disso, a luminária linear IN-LINE articulada e compatível com DALI pode ser instalada de forma rápida e fácil usando um adaptador de calha.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006639
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP 20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha, Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Tensão nominal primária	48V
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	7.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência nominal de standby	0.5 W
Efeito estroboscópico (SVM)	0.4
Lúmen	580 lm
Temperatura de cor da luz	2700 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	preto
CRI	90

Fonte de luz

	
--	---

UGR ≤	16
Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	24 cm
Largura	2.2 cm
Altura	5.8 cm
Peso líquido	0.303 kg
Peso bruto	0.324 kg