




## IN-LINE 24 48 V TRACK

Move DALI, Darklight Reflector, spot, blanc/blanc, 7,3 W, 580 lm, 2700 K, IRC 90, 35°

Lumières linéaires simples pour un look particulièrement élégant: les projecteurs IN-LINE peuvent être dissimulés dans le système de rail TRACK de 48 V pour que seul le meilleur soit mis en lumière: lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 35° dans différentes intensités lumineuses, dont une réglable via le commutateur CCT de température de couleur de lumière (2700 K/3000 K/4000 K) avec rendu des couleurs naturelles (IRC > 90). Avec le DARKLIGHT REFLECTOR, les restaurants, bars et hôtels se monteront sous un nouveau jour. De plus, le luminaire linéaire IN-LINE, compatible avec DALI et orientable, peut être installé rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006640
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	inclinable
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI
Tension nominale primaire	48DC
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	7.3 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Lumen	580 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	35 °
Coloris	blanc/blanc
CRI	90
UGR ≤	16
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1

## Source Lumineuse

2115946		<b>Longueur</b>	24 cm
		<b>Largeur</b>	2.2 cm
		<b>Hauteur</b>	5.8 cm
		<b>Poids net</b>	0.337 kg
		<b>Poids brut</b>	0.389 kg
		<b>BIG WHITE, page</b>	527