




IN-LINE 24 48 V TRACK

Move DALI, Darklight Reflector, Spot, preto/preto, 7,3 W, 610 lm, 3000 K, CRI 90, 35°

Luminárias lineares simples para um visual particularmente elegante: os projetores IN-LINE podem ser escondidos no sistema de calha eletrificada de 48 V TRACK para que apenas o melhor seja iluminado: luz de alta qualidade com um ângulo de abertura de 35° em várias intensidades luminosas, uma temperatura da cor da luz (2700 K/3000 K/4000 K) ajustável via interruptor CCT e renderização de cor natural (CRI >90). O DARKLIGHT REFLECTOR CRI a uma atmosfera que permite sobretudo a restaurantes, bares e hotéis que apareçam sob uma nova luz. Além disso, a luminária linear IN-LINE articulada e compatível com DALI pode ser instalada de forma rápida e fácil usando um adaptador de calha.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006641
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	tiltable
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI
Tensão nominal primária	48DC
Corrente / Tensão secundária	350 mA
Classe de proteção	III
Potência	7.3 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Lúmen	610 lm
Temperatura de cor da luz	3000 Kelvin
Ângulo de feixe	35 °
Cor	preto/preto
CRI	90
UGR ≤	16
Vida útil	50000 h
Risk Group	1

Fonte de luz

2027084	
---------	---

Comprimento	24 cm
Largura	2.2 cm
Altura	5.8 cm
Peso líquido	0.327 kg
Peso bruto	0.38 kg
Página BIG WHITE	527