




IN-LINE 24 48V TRACK Move DALI

Darklight Reflector, spot, wit/wit, 7,3 W, 610 lm, 3000 K, CRI >90, 35°

Eenvoudige lineaire armaturen voor een bijzonder elegante look: de IN-LINE spots kunnen zo in het 48V TRACK rail-systeem verborgen worden, dat alleen het beste zichtbaar wordt: hoogwaardig licht met een stralingshoek van 35° in verschillende lumensterktes, een via een CCT-switch instelbare lichtkleurtemperatuur (2700 K/3000 K/4000 K) en natuurlijke kleurweergave (CRI >90). Daarnaast creëert de DARKLIGHT REFLECTOR een sfeer die vooral restaurants, bars en hotels in een nieuw licht zet. Bovendien is de DALI-compatibele en zwenkbare IN-LINE lineaire armatuur ook nog snel en eenvoudig via een railadapter geïnstalleerd.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1006642
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of kantelbaar	tiltable
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI
Primaire nominale spanning	48DC
Secundaire stroom / spanning	350 mA
Veiligheidsklasse	III
Wattage	7.3 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Lumen	610 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	35 °
Kleur	wit/wit
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	24 cm

Lichtbron

2027084		
		Breedte
		2.2 cm
		Hoogte
		5.8 cm
		Nettogewicht
		0.335 kg
		Brutogewicht
		0.388 kg
		BIG WHITE pagina
		499