






IN-LINE 46 48V TRACK

Move DALI, réflecteur darklight, spot, noir / noir, 14 W, 1230 $\,$ Im, 3000 $\,$ K, IRC90, 35 $^{\circ}$

Des luminaires linéaires sobres pour une atmosphère très élégante : les projecteurs IN-LINE peuvent être intégrés dans le système de rails 48V TRACK pour donner le meilleur d'eux-mêmes : une lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 35° dans différentes intensités lumineuses, une température de couleur de lumière réglable via interrupteur CCT (2700 K/3000 K/4000 K) et un rendu des couleurs fidèle (CRI >90). Le DARKLIGHT REFLECTOR crée une atmosphère qui mettra en valeur les restaurants, bars et hôtels. Grâce à l'adaptateur pour rails, ces luminaires linéaires inclinables et compatibles avec le système DALI IN-LINE assurent en outre un montage aussi simple que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| Réf. | 1006647 |
|--|-------------|
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | inclinable |
| Code IP | IP20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance aux chocs | 0.2 Joule |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclaira- ge | DALI |
| Tension nominale primaire | 48DC |
| Courant / tension secondaire | 350 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 14 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 35 °C |
| Lumen | 1230 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 35 ° |
| Coloris | noir/noir |
| IRC | 90 |
| UGR≤ | 16 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |



Source Lumineuse

| 2115947 | A E |
|---------|-----|
| | |

| Longueur | 45.5 cm |
|-------------------|----------|
| Largeur | 2.2 cm |
| Hauteur | 5.8 cm |
| Poids net | 0.548 kg |
| Poids brut | 0.63 kg |
| Page du BIG WHITE | 527 |