






## **IN-LINE 46 48V TRACK**

Move DALI, Darklight Reflector, Spot, weiß / weiß, 14 W, 1230 Im, 3000 K, CRI 90,  $35^\circ$ 

Schlichte Linearleuchten für einen besonders eleganten Look: Die IN-LINE Strahler lassen sich so im 48V TRACK Schienensystem verstecken, das nur das Beste zum Vorschein kommt: Hochwertiges Licht mit einem Abstrahlwinkel von 35° in verschiedenen Lumen-Stärken, einer via CCT-Switch einstellbaren Lichtfarbtemperatur (2700 K/3000 K/4000 K) und naturgetreuen Farbwiedergabe (CRI >90). Dabei erzeugt der DARKLIGHT REFLECTOR eine Atmosphäre, die vor allem Restaurants, Bars und Hotels in neuem Licht erscheinen lässt. Dazu ist die DA-LI-kompatible und schwenkbare IN-LINE Linearleuchte auch noch so schnell wie einfach via Schienenadapter installiert.



## **TECHNISCHE DATEN**

Art. Nr.	1006648
Anzahl unterschiedliche Lichtaus- lässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	tiltable
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI
Primäre Nennspannung	48DC
Sekundär Strom / Spannung	350 mA
Schutzklasse	III
Wattage	14 W
Wattage minimale Umgebungstemperatur	14 W -20 °C
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur	-20 °C 35 °C
minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Lumen	-20 °C 35 °C 1230 lm
minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Lumen Lichtfarbtemperatur	-20 °C 35 °C 1230 lm 3000 Kelvin
minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Lumen Lichtfarbtemperatur Abstrahlwinkel	-20 °C 35 °C 1230 lm 3000 Kelvin 35 °
minimale Umgebungstemperatur maximale Umgebungstemperatur Lumen Lichtfarbtemperatur Abstrahlwinkel Farbe	-20 °C 35 °C 1230 lm 3000 Kelvin 35 ° weiss/weiss
minimale Umgebungstemperatur  maximale Umgebungstemperatur  Lumen  Lichtfarbtemperatur  Abstrahlwinkel  Farbe  UGR ≤	-20 °C 35 °C 1230 lm 3000 Kelvin 35 ° weiss/weiss
minimale Umgebungstemperatur  maximale Umgebungstemperatur  Lumen  Lichtfarbtemperatur  Abstrahlwinkel  Farbe  UGR ≤  Risk Group	-20 °C 35 °C 1230 lm 3000 Kelvin 35 ° weiss/weiss 16 1



## Lichtquelle



Höhe	5.8 cm
Nettogewicht	0.549 kg
Bruttogewicht	0.632 kg
BIG WHITE Seite	527