




NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, spot, zwart / zwart, 8,7W, 620lm, 2700K, CRI90, 40°

Hoogwaardig minimalisme op de hele rail: de compacte NUMINOS®-spots stralen zowel elegant als efficiënt op het 48V Track-railsysteem. Met hun heldere, cilindrische design passen ze ook in de meest verfijnde ontwerpsferen. Daarbij kunnen de lichtsterkte, de lichtkleur (2700K/3000K/4000K) en de stralingshoek (20°/ 40°/55°) van de DALI-compatibele spots worden gekozen in overeenstemming met de eisen van het betreffende project. De aluminium behuizing is verkrijgbaar in het zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En met de railadapter kan de draai- en roterbare straler bovendien snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006654
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	rail,rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	8.7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	620 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtbron

798300	
--------	---

Toebehoren

1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	8 cm
Diameter	5 cm
Nettogewicht	0.178 kg
Brutogewicht	0.19 kg
BIG WHITE pagina	469