




NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, spot, noir/noir, 8,7 W, 640 lm, 2700 K, IRC 90, 55°

Minimalisme de qualité de bout en bout: les spots compacts NUMINOS® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rails track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit une reproduction naturelle des couleurs. Et le projecteur pivotant peut être installé rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006657
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	barre rotative et pivotante
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail,Rail pour plafond,Rail mural
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	640 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	25

Source Lumineuse

798300		Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Accessoires		Durée de vie	50000 h
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné	Risk Group	1
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur	Hauteur	8 cm
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir	Diamètre	5 cm
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent	Poids net	0.178 kg
		Poids brut	0.19 kg
		BIG WHITE, page	469