



NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, foco, negro/negro, 8.7W, 670lm, 3000K, CRI90, 40°

Minimalismo de alta gama en todo el alimentador: los focos compactos NUMINOS® brillan con elegancia y eficiencia al mismo tiempo en el sistema de carriles Track 48V. Gracias a su diseño transparente y cilíndrico, se adaptan a los diseños de interiores más exigentes. La intensidad de la luz, el color de la luz (2700K/3000K/4000K) y el semiángulo de dispersión (20°/ 40°/55°) de los focos compatibles con DALI pueden ajustarse según las características del proyecto. La carcasa de aluminio está disponible en color negro, blanco y cromo. El valor CRI, superior a 90, ofrece una reproducción cromática natural. Su proyector giratorio y orientable puede instalarse de forma rápida y sencilla por medio de un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006672
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria e inclinable
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Alimentador, Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	48V
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.7 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Flujo luminoso	670 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	22

Fuente de luz

798303	
--------	---

Accesorios

1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1005615	NUMINOS® XS , difusor negro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	2
Altura	8 cm
Diámetro	5 cm
Peso neto	0.178 kg
Peso bruto	0.19 kg