




NUMINOS® XS

48 V, tirnica TRACK, DALI, reflektor, črna/črna, 8,7 W, 670 lm, 3000 K, CRI90, 40 °

Visokokakovosten minimalizem celotne tirnice: kompaktni reflektorji NUMINOS® elegantno in hkrati učinkovito svetijo na 48-voltnem tokovnem sistemu. S svojim jasnim, cilindričnim dizajnom se prilagajo tudi najzahtevnejšim dizajnerskim okoljem. Intenzivnost svetlobe, barvo svetlobe (2700 K/3000 K/4000 K) in kot polovice svetlobnega snopa (20 °/40 °/55 °) DALI-združljivih reflektorjev je mogoče izbrati glede na zahteve projekta. Aluminijasto ohišje je na voljo v črni, beli in krom barvi. Z vrednostjo CRI več kot 90 zagotavlja naravno barvno reprodukcijo. Vrtljivi in gibljivi reflektor je mogoče hitro in enostavno namestiti z uporabo adapterja za tirnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006672
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica, Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	48V
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Lumini	670 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	22

Svetlobnega Vira

798303	
--------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	2
Višina	8 cm
Premier	5 cm
Neto teža	0.178 kg
Bruto teža	0.19 kg
BIG WHITE Stran	469