




NUMINOS® XS

spot 48 V, rond, 4000 K, 8,7 W, DALI 2, 20°, noir mat / blanc mat

Minimalisme de qualité de bout en bout: les spots compacts NUMINOS® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rail Track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est en outre disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit par ailleurs une reproduction naturelle des couleurs. Et le projecteur pivotant peut être installé rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006688
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	rotary bar and tiltable
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail, Rail pour plafond, Rail mural
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	750 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	20 °
Coloris	noir mat/blanc mat
CRI	90
UGR ≤	16

Source Lumineuse

798305	
--------	---

Accessoires

1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent

Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	2
Hauteur	8 cm
Diamètre	5 cm
Poids net	0.18 kg
Poids brut	0.29 kg