




NUMINOS® XS

foco de 48 V, redondo, 4000 K, 8,7 W, DALI 2, 40°, blanco mate

Minimalismo de alta gama de los pies a la cabeza: los focos compactos NUMINOS® brillan con elegancia y eficiencia al mismo tiempo en el sistema de carriles Track 48V. Gracias a su diseño transparente y cilíndrico, se adaptan a los diseños de interiores más exigentes. La intensidad de la luz, el color de la luz (2700 K/3000 K/4000 K) y el semiángulo de dispersión (20°/ 40°/55°) de los focos compatibles con DALI pueden ajustarse según las características del proyecto. La carcasa de aluminio está disponible en color negro, blanco y cromo. El valor CRI, superior a 90, ofrece una reproducción cromática natural. Su proyector giratorio y orientable puede instalarse de forma rápida y sencilla por medio de un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006700
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria e inclinable
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Alimentador, Carril techo, Carril pared
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	48V
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.7 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Flujo luminoso	730 lm
Temperatura del color de la luz	4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco mate
IRC	90
UGR ≤	22

Fuente de luz

798305	
--------	---

Accesorios

1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1005615	NUMINOS® XS , difusor negro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	2
Altura	8 cm
Diámetro	5 cm
Peso neto	0.18 kg
Peso bruto	0.29 kg