




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Spot, hvit / hvit, 8.7 W, 730 lm, 4000 K, CRI 90, 40°

Høykvalitets minimalisme på skinner: De kompakte NUMINOS®-spotene lyser elegant og effektivt på 48V-skinne-systemet. Med sitt klare, sylindriske formspråk passer de også inn i selv det mest krevende designmiljøet. Lysstyrke, lysfarge (2700 K/3000 K/4000 K) og halvspredningsvinkel (20°/40°/55°) på de DALI-kompatible spotene kan velges etter prosjektets behov. Det aluminiumsfremstilte huset fås i svart, hvitt og krom. En CRI -verdi over 90 sørger for en naturlig fargegjengivelse. Og via skintheadapter kan den dreibare og vipbare stråleren installeres raskt og enkelt.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006700
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	roteringsstang og skråstillbar
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	48DC
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Lysytelse	730 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	weiss2weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	2

Lyskilde

798305	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted/matt
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig

Høyde	8 cm
Diameter	5 cm
Nettvekt	0.178 kg
Bruttvekt	0.294 kg
BIG WHITE side	515