




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Spot, branco / branco, 8.7W, 730lm, 4000K, CRI90, 40°

Minimalismo de alta qualidade em toda a linha: os compactos focos NUMINOS® brilham elegantemente e eficientemente no sistema de trilhos de 48V. Com a sua linguagem de formas clara e cilíndrica, integram-se facilmente até no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700K/3000K/4000K) e o ângulo de dispersão (20°/ 40°/55°) dos focos compatíveis com DALI podem ser escolhidos de acordo com o projeto. A caixa de alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O valor de CRI acima de 90 garante uma reprodução de cor natural. E através do adaptador de trilhos, o foco orientável é instalado de forma rápida e fácil.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006700
Número de diferentes saídas de luz	1
Giratório ou Articulável	rotary bar and tiltable
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha, Calha de teto, Calha de parede
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Tensão nominal primária	48V
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.5 W
Lúmen	730 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	branco mate
CRI	90
UGR ≤	22

Fonte de luz

798305	
--------	---

Acessórios

1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Dados LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	2
Altura	8 cm
Diâmetro	5 cm
Peso líquido	0.18 kg
Peso bruto	0.29 kg