




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

spot, bela / bela, 8,7W, 730lm, 4000K, CRI90, 40°

Visokokakovosten minimalizem v celoti: Kompaktni svetlobni madeži NUMINOS® elegantno in učinkovito svetijo na 48V tirnem sistemu, hkrati pa se s svojim jasnim, cilindričnim oblikovnim jezikom prilegajo tudi najzahtevnejšemu oblikovalskemu okolju. Svetilke, združljive z DALI, omogočajo izbiro svetilnosti, barvne temperature svetlobe (2700K/3000K/4000K) in polovičnega kota sipanja (20°/40°/55°) glede na zahteve projekta. Ohišje iz aluminija je na voljo v črni, beli in kromirani barvi. Vrednost CRI nad 90 zagotavlja naravno reprodukcijo barv. In prek adapterja za tirnice je vrtljivi in nagibni žaromet mogoče namestiti tako hitro kot enostavno.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006700
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica, Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	48V
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Lumini	730 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	bela mat barva
CRI	90
UGR ≤	22

Svetlobnega Vira

798305	
--------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	2
Višina	8 cm
Premier	5 cm
Neto teža	0.18 kg
Bruto teža	0.29 kg