




## NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Spot, vit / vit, 8,7 W, 730 lm, 4000 K, CRI90, 40°

Högkvalitativ minimalism på räls: De kompakta NUMINOS®-strålkastarna strålar på 48V-spårskenssystemet elegant och effektivt samtidigt. Med sin tydliga, cylindriska formspråk passar de också in i den mest krävande design-miljön. Ljusstyrkan, ljusfärgen (2700K/3000K/4000K) och halv spridningsvinkel (20°/40°/55°) av de DALI-kompatibla strålkastarna kan väljas enligt projektets behov. Det aluminiumkonstruerade höljet finns i svart, vitt och krom.

CRI-värdet över 90 säkerställer en naturlig färgåtergivning. Och via skenadapter är strålkastaren som är vrid- och svängbar också lätt att installera.



|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Art. Nej.                       | 1006700                    |
| Antal olika ljusuttag           | 1                          |
| Roterbar eller svängbar         | roter- och lutbar          |
| IP-kod                          | IP20                       |
| Klass för slagtålighet          | IK 02                      |
| Motståndskraft mot stötar       | 0.2 Joule                  |
| Monteringsdetaljer              | Skena,Skena tak,Skena vägg |
| Teknik för dimning              | DALI 2                     |
| Primär nominell spänning        | 48V                        |
| Sekundär ström/spänning         | 200 mA                     |
| Skyddsklass                     | III                        |
| Watt                            | 16 W                       |
| Minsta omgivningstemperatur     | -20 °C                     |
| Maximal omgivningstemperatur    | 35 °C                      |
| Nätverk Nominell standby-effekt | 0.5 W                      |
| Lumen                           | 730 lm                     |
| Ljusets färgtemperatur          | 4000 Kelvin                |
| Strålningsvinkel                | 40 °                       |
| Färg                            | matt vit                   |
| CRI                             | 90                         |
| UGR ≤                           | 22                         |
| LXXBXX Data                     | L80B50                     |

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305  |  |
| 1005614 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>frostad                                                 |
| 1005612 | NUMINOS® XS , Diffusor                                                            |
| 1005615 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>svart                                                   |
| 1005613 | NUMINOS® XS , Diffusor<br>transparent                                             |

|            |          |
|------------|----------|
| Livslängd  | 50000 h  |
| Riskgrupp  | 2        |
| höjd       | 8 cm     |
| Diameter   | 5 cm     |
| Netto vikt | 0.178 kg |
| Bruttovikt | 0.294 kg |