




## NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, spot, sort/hvit, 16W, 1050lm, 2700K, CRI90, 40°

Høyverdig minimalisme over hele skinnen: De kompakte NUMINOS®-spotene i 48V-Track-skinnesystemet lyser opp både stilig og effektivt. Med sitt klare, sylindriske formspråk passer de inn i selv de mest utfordrende designmiljøer. Alt etter hva et prosjekt krever, kan man blant de DALI-kompatible spotene velge best egnet lysfarge (2700K/3000K/4000K) og strålingsvinkel (20°/ 40°/55°). Huset er av aluminium og kan levereres i sort, hvit eller krom.

CRI-verdien på over 90 sørger for en naturtro fargegjengivelse. Og med skinneadapteren går det både fort og lett å installere den drei- og svingbare spotlighten.



### TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006709
EL nummer	3243104
Antall ulike lysuttak	1
Drei- og svingbar	roteringsstang og skråstillbar
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Skinne, Skinne tak, Skinne vegg
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	48V
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.5 W
Lysytelse	1050 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	svart
CRI	90

## Lyskilde

791819	
--------	---

### Tilbehør og lyspæreanbefaling

1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse

UGR ≤	19
LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	9 cm
Diameter	6 cm
Nettvekt	0.326 kg
Bruttovekt	0.349 kg
BIG WHITE side	469