



## NUMINOS® S 48 V TRACK

DALI, spot, czarna / biała, 16 W, 1050 lm, 2700 K, CRI 90, 40°

Minimalizm wysokiej jakości na całej długości: kompaktowe spoty NUMINOS® na systemie szynowym 48 V zapewniają jednocześnie eleganckie i efektywne oświetlenie. Dzięki przejrzystemu, cylindrycznemu wzornictwu pasują również do najbardziej wymagających projektów. Natężenie światła, barwę światła (2700 K/3000 K/ 4000 K) i półkąty rozsyłu (20°/40°/55°) spotów kompatybilnych z DALI można wybrać zgodnie z wymaganiami projektu. Aluminiowa obudowa jest dostępna w kolorze czarnym, białym i chromowanym. Współczynnik CRI o wartości ponad 90 zapewnia optymalne odwzorowanie koloru. Obrotowy reflektor można szybko i łatwo zainstalować za pomocą adaptera szynowego.



### DANE TECHNICZNE

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Nr artykułu                   | 1006709                 |
| Różne wyjścia światła         | 1                       |
| Obrotowa lub przechyłna       | Rotary bar and tiltable |
| Kod IP                        | IP20                    |
| Klasa odporności na uderzenia | IK 02                   |
| Odporność na uderzenia        | 0.2 Joule               |
| Ściemnialna                   | Tak                     |
| Technologia ściemniania       | DALI                    |
| Pierwotne napięcie znamionowe | 48DC                    |
| Prąd / napięcie wtórny        | 350 mA                  |
| Klasy ochrony                 | III                     |
| Wydajność                     | 16 W                    |
| Temperatura otoczenia         | -20 °C                  |
| Temperatura otoczenia         | 35 °C                   |
| Strumień świetlny             | 1050 lm                 |
| Temperatura barwy światła     | 2700 Kelvin             |
| Kąt połowiczny rozpraszania   | 40 °                    |
| Kolor                         | czarny/biały            |
| CRI                           | 90                      |
| UGR ≤                         | 19                      |
| Okres użytkowania             | 50000 h                 |
| Risk Group                    | 1                       |

## Źródła światła

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791819 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Akcesoria

|         |                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS® S , dyfuzor w kształcie plastra pszczelego |
| 1004788 | NUMINOS® S , dyfuzor mrożony                        |
| 1004787 | NUMINOS® S , dyfuzor pryzmatyczny                   |
| 1004786 | NUMINOS® S , dyfuzor elipsa                         |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Wysokość         | 9 cm     |
| średnica         | 6 cm     |
| Waga netto       | 0.355 kg |
| Waga brutto      | 0.465 kg |
| Strona BIG WHITE | 517      |