




NUMINOS® S

48 V, TRACK DALI, reflektor, črna/bela, 16 W, 1050 lm, 2700 K, CRI90, 40 °

Visokokakovosten minimalizem celotne tirnice: kompaktni reflektorji NUMINOS® elegantno in hkrati učinkovito svetijo na 48-voltnem tokovnem sistemu. S svojim jasnim, cilindričnim dizajnom se prilagajo tudi najzahtevnejšim dizajnerskim okoljem. Intenzivnost svetlobe, barvo svetlobe (2700 K/3000 K/4000 K) in kot polovice svetlobnega snopa (20 °/40 °/55 °) DALI-združljivih reflektorjev je mogoče izbrati glede na zahteve projekta. Aluminijasto ohišje je na voljo v črni, beli in krom barvi. Z vrednostjo CRI več kot 90 zagotavlja naravno barvno reprodukcijo. Vrtljivi in gibljivi reflektor je mogoče hitro in enostavno namestiti z uporabo adapterja za tirnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006709
Število različnih svetlobnih rež	1
Vrtljivo ali nagibno	Vrtljiva in nagibna palica
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica, Tirnica za strop, Tirnica za steno
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	48V
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	16 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Lumini	1050 lm
Barvna temperatura	2700 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	19

Svetlobnega Vira

791819	
--------	---

Dodatki

1004789	NUMINOS® S , difuzor Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzor Prizma
1004786	NUMINOS® S , difuzor Ellipse

LXXBXX podatki	L80B50
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	9 cm
Premier	6 cm
Neto teža	0.326 kg
Bruto teža	0.349 kg
BIG WHITE Stran	469