



## NUMINOS® S 48 V TRACK

DALI, spot, noir/noir, 16 W, 1030 lm, 3000 K, IRC 90, 40°

Minimalisme de qualité de bout en bout: les spots compacts NUMINOS® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rails track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit une reproduction naturelle des couleurs. Et le projecteur pivotant peut être installé rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------|
| N° art.                                  | 1006726                             |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                                   |
| Pivotant ou inclinable                   | barre rotative et pivotante         |
| Code IP                                  | IP 20                               |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                               |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule                           |
| Infos de montage                         | Rail, Rail pour plafond, Rail mural |
| Dimmable                                 | Oui                                 |
| Technologie du dimmage                   | DALI 2                              |
| Tension nominale primaire                | 48V                                 |
| Courant / tension secondaire             | 350 mA                              |
| Indice de protection                     | III                                 |
| Wattage                                  | 16 W                                |
| Température ambiante min.                | -20 °C                              |
| Température ambiante max.                | 35 °C                               |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W                               |
| Lumen                                    | 1030 lm                             |
| Température de couleur                   | 3000 Kelvin                         |
| Angle faisceau                           | 40 °                                |
| Coloris                                  | noir                                |
| CRI                                      | 90                                  |
| UGR ≤                                    | 19                                  |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 1004789 | NUMINOS® S , diffuseur Wabe    |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffuseur Frosted |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffuseur Prisma  |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffuseur Ellipse |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50   |
| Durée de vie            | 50000 h  |
| Risk Group              | 1        |
| Hauteur                 | 9 cm     |
| Diamètre                | 6 cm     |
| Poids net               | 0.326 kg |
| Poids brut              | 0.349 kg |
| BIG WHITE, page         | 469      |