




NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, spot, wit / chroom, 16W, 1050lm, 3000K, CRI90, 55°

Hoogwaardig minimalisme op de hele rail: de compacte NUMINOS®-spots stralen zowel elegant als efficiënt op het 48V Track-railsysteem. Met hun heldere, cilindrische design passen ze ook in de meest verfijnde ontwerpsferen. Daarbij kunnen de lichtsterkte, de lichtkleur (2700K/3000K/4000K) en de stralingshoek (20°/ 40°/55°) van de DALI-compatibele spots worden gekozen in overeenstemming met de eisen van het betreffende project. De aluminium behuizing is verkrijgbaar in het zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En met de railadapter kan de draai- en roterbare straler bovendien snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006740
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
IP-code	IP 20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	rail,rail plafond,rail wand
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	1050 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22

Lichtbron

791815	
--------	---

Toebehoren

1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	9 cm
Diameter	6 cm
Nettogewicht	0.326 kg
Brutogewicht	0.349 kg
BIG WHITE pagina	469