


NUMINOS® XS 48V TRACK

DALI, luminaria de suspensión, negro/negro, 8.7W, 640lm, 2700K, CRI90, 20°

Minimalismo de alta gama en todo el alimentador: las luminarias de suspensión compactas NUMINOS® brillan con elegancia y eficiencia al mismo tiempo en el sistema de carriles Track de 48 V. Gracias a su diseño transparente y cilíndrico, se adaptan a los diseños de interiores más exigentes. La intensidad de la luz, el color de la luz (2700K/3000K/4000K) y el semiángulo de dispersión (20°/40°/55°) de los focos compatibles con DALI pueden ajustarse según las características del proyecto. La carcasa de aluminio está disponible en color negro, blanco y cromo. El valor CRI, superior a 90, ofrece una reproducción cromática natural. Esta luminaria de suspensión puede instalarse de forma rápida y sencilla por medio de un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006759
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Alimentador, Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	48V
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.7 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Flujo luminoso	640 lm
Temperatura del color de la luz	2700 Kelvin
Semiángulo de dispersión	20 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	16
Datos LXXBXX	L80B50

Fuente de luz

798300	
--------	---

Accesorios

1005614	NUMINOS® XS , difusor transparente-opalino
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1005615	NUMINOS® XS , difusor negro
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	8 cm
Diámetro	5 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.211 kg
Peso bruto	0.226 kg