


## NUMINOS® XS 48 V TRACK

DALI, suspension, noir/noir, 8,7 W, 640 lm, 2700 K, IRC 90, 20°

Minimalisme de qualité de bout en bout: les suspensions compactes NUMINOS® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rails Track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit une reproduction naturelle des couleurs. Et la suspension peut être installée rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| N° art.                                  | 1006759                 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                       |
| Code IP                                  | IP 20                   |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                   |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule               |
| Infos de montage                         | Rail, Rail pour plafond |
| Dimmable                                 | Oui                     |
| Technologie du dimmage                   | DALI 2                  |
| Tension nominale primaire                | 48V                     |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                  |
| Indice de protection                     | III                     |
| Wattage                                  | 8.7 W                   |
| Température ambiante min.                | -20 °C                  |
| Température ambiante max.                | 35 °C                   |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W                   |
| Lumen                                    | 640 lm                  |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin             |
| Angle faisceau                           | 20 °                    |
| Coloris                                  | noir                    |
| CRI                                      | 90                      |
| UGR ≤                                    | 16                      |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50                  |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798300 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur satiné      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur transparent |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Durée de vie                 | 50000 h  |
| Risk Group                   | 1        |
| Hauteur                      | 8 cm     |
| Diamètre                     | 5 cm     |
| Long. du câble de suspension | 150 cm   |
| Poids net                    | 0.211 kg |
| Poids brut                   | 0.226 kg |
| BIG WHITE, page              | 471      |