


## NUMINOS® XS 48B

TRACK, DALI, подвесной светильник, белый / хромированный, 8.7 Вт, 670 лм, 2700K, CRI90, 20°

Роскошный минимализм во всем своем блеске: компактные подвесные светильники NUMINOS® для трековых систем освещения 48 В элегантны и эффективны. Гармоничная цилиндрическая форма светильника позволяет использовать его даже в самых сложных дизайнерских решениях. Светосила, цветовая температура (2700K/3000K/4000K) и угол половинной яркости (20°/ 40°/55°) DALI-совместимых точечных светильников могут быть выбраны в соответствии с требованиями проекта. Изготовленный из алюминия корпус доступен в черном, белом и хромированном вариантах. CRI выше 90 обеспечивает естественную цветопередачу. Благодаря адаптеру для шины подвесной светильник еще и прост в установке.



### Технические характеристики

Тов. №	1006770
Количество различных источников света	1
IP Code	IP 20
Класс ударопрочности	IK 02
Ударопрочность	0.2 Joule
Детали сборки	Шина, Потолочная шина
С регулировкой яркости	Да
Технология регулирования яркости	DALI 2
Номинальное первичное напряжение	48V
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	III
Мощность	8.7 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	35 °C
Номинальная мощность сети в режиме ожидания	0.5 W
Световой поток	670 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	20 °
Цвет	белый
CRI	90

## Источник света

798300	
--------	---

## Аксессуары

1005614	NUMINOS® XS , Рассеиватель, матовый
1005612	NUMINOS® XS , Рассеиватель
1005615	NUMINOS® XS , Рассеиватель, черный
1005613	NUMINOS® XS , Рассеиватель, прозрачный

UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Высота	8 cm
Диаметр	5 cm
Длина подвесного светильника	150 cm
Вес нетто	0.211 kg
вес брутто	0.226 kg
BIG WHITE Seite	471