


NUMINOS® XS

48 V, TRACK DALI, viseča svetilka, črna/bela, 8,7 W, 720 lm, 3000 K, CRI90, 55 °

Visokokokavosten minimalizem celotne tirnice: kompaktne viseče luči NUMINOS® elegantno in hkrati učinkovito svetijo na 48-voltnem tokovnem sistemu. S svojim jasnim, cilindričnim dizajnom se prilegajo tudi najzahtevnejšim dizajnerskim okoljem. Intenzivnost svetlobe, barvo svetlobe (2700 K/3000 K/4000 K) in kot polovice svetlobnega snopa (20 °/40 °/55 °) DALI-združljivih reflektorjev je mogoče izbrati glede na zahteve projekta. Aluminijasto ohišje je na voljo v črni, beli in krom barvi. Z vrednostjo CRI več kot 90 zagotavlja naravno barvno reprodukcijo. Visečo svetilko je mogoče hitro in enostavno namestiti z uporabo adapterja za tirnice.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006784
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP 20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica, Tirnica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	48V
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Lumini	720 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	črna
CRI	90
UGR ≤	25
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

798303	
--------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	2
Višina	8 cm
Premier	5 cm
Dolžina nihala	150 cm
Neto teža	0.211 kg
Bruto teža	0.226 kg
BIG WHITE Stran	471