




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Hengelage, svart / hvit, 8.7 W, 730 lm, 4000 K, CRI 90, 40°

Høykvalitets minimalisme på skinner: De kompakte NUMINOS® hengelampene lyser elegant og effektivt på 48V skinneresystemet. Med sitt klare, sylindriske formspråk passer de inn i selv det mest krevende designmiljøet. Lyssstyrke, lysfarge (2700 K/3000 K/4000 K) og halvspredningsvinkel (20°/40°/55°) av DALI-kompatible spotlights kan velges slik prosjektet krever. Den aluminiumsfremstilte lampen er tilgjengelig i svart, hvitt og krom. CRI-verdien over 90 sikrer en naturlig fargegjengivelse. Og via skintheadapter er hengelampen enkel og rask å installere.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006799
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI
Primær merkespenning	48DC
Sekundær strøm / spenning	200 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	8.7 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Lysytelse	730 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	40 °
Farge	schwarz2weiss
CRI	90
UGR ≤	22
Levetid	50000 h
Risikogruppe	2
Høyde	8 cm

Lyskilde

798305	
--------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1005614	NUMINOS® XS , diffusor frosted/matt
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005615	NUMINOS® XS , diffusor sort
1005613	NUMINOS® XS , diffusor gjennomsiktig

Diameter	5 cm
pendellengde	150 cm
Nettvekt	0.22 kg
Bruttovekt	0.309 kg
BIG WHITE side	519