




## NUMINOS® XS

48V pendelarmatuur, pendellengte 150cm, 4000K, 40°, DALI 2, matzwart / matwit

Hoogwaardig minimalisme op de hele rail: de compacte NUMINOS®-pendelarmatuur straalt tegelijk elegant en efficiënt op het 48V Track-railsysteem. Met hun heldere, cilindrische design passen ze ook in de meest verfijnde ontwerpsferen. Daarbij kunnen de lichtsterkte, de lichtkleur (2700K/3000K/4000K) en de stralingshoek (20°/ 40°/55°) van de DALI-compatibele spots worden gekozen in overeenstemming met de eisen van het betreffende project. De aluminium behuizing is verkrijgbaar in het zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En met de railadapter kan de pendelarmatuur bovendien snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 1006799           |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                 |
| IP-code                             | IP20              |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK 02             |
| Schokbestendigheid                  | 0.2 Joule         |
| Montagebeschrijving                 | rail,rail plafond |
| dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechnologie                      | DALI 2            |
| Primaire nominale spanning          | 48V               |
| Secundaire stroom/spanning          | 200 mA            |
| Beschermingsklasse                  | III               |
| Wattage                             | 8.7 W             |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 35 °C             |
| Netwerk nominaal standby-vermogen   | 0.5 W             |
| Lumen                               | 730 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 4000 Kelvin       |
| Stralingshoek                       | 40 °              |
| Kleur                               | matzwart/matwit   |
| CRI                                 | 90                |
| UGR ≤                               | 22                |
| LXXBXX-gegevens                     | L80B50            |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Toebehoren

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffusor mat           |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffusor               |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffusor zwart         |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend |

|              |         |
|--------------|---------|
| Levensduur   | 50000 h |
| Risk Group   | 2       |
| Hoogte       | 8 cm    |
| Diameter     | 5 cm    |
| Pendellengte | 150 cm  |
| Nettogewicht | 0.22 kg |
| Brutogewicht | 0.31 kg |