




NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

Candeeiro suspenso, preto / branco, 8,7W, 730lm, 4000K, CRI90, 40°

Minimalismo de alta qualidade em toda a linha: As compactas luminárias pendentes NUMINOS® brilham elegantemente no sistema de trilhos de 48V, sendo simultaneamente eficientes. Com a sua linguagem clara e cilíndrica, encaixam-se perfeitamente até no ambiente de design mais exigente. A intensidade da luz, a cor da luz (2700-K/3000K/4000K) e o ângulo de feixe (20°/ 40°/55°) dos focos compatíveis com DALI podem ser escolhidos de acordo com as necessidades do projeto. O invólucro de alumínio está disponível em preto, branco e cromado. O índice de reprodução de cor (CRI) acima de 90 garante uma reprodução de cor natural. E através do adaptador de trilhos, a luminária pendente é instalada de forma rápida e fácil.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1006799
Número de diferentes saídas de luz	1
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Pormenores da montagem	Calha, Calha de teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI 2
Tensão nominal primária	48V
Corrente / Tensão secundária	200 mA
Classe de proteção	III
Potência	8.7 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	35 °C
Potência de espera nominal da rede	0.5 W
Lúmen	730 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	40 °
Cor	preto mate/branco mate
CRI	90
UGR ≤	22
Dados LXXBXX	L80B50

Fonte de luz

798305	
--------	---

Acessórios

1005614	NUMINOS® XS , difusor fosco
1005612	NUMINOS® XS , difusor
1005615	NUMINOS® XS , difusor preto
1005613	NUMINOS® XS , difusor transparente

Vida útil	50000 h
Risk Group	2
Altura	8 cm
Diâmetro	5 cm
Comprimento do pêndulo	150 cm
Peso líquido	0.22 kg
Peso bruto	0.31 kg