



NUMINOS® XS 48V TRACK DALI

viseča svetilka, črna / bela, 8,7W, 730lm, 4000K, CRI9-0, 40°

Visokokakovosten minimalizem v celoti: Kompaktni viseči svetilki NUMINOS® elegantno in učinkovito svetita na 48V tračnem sistemu. S svojo jasno cilindrično obliko se prilagata tudi najzahtevnejšemu oblikovalskemu okolju. Svetilke, združljive z DALI, omogočajo izbiro jakosti svetlobe, barve svetlobe (2700K/3000K/4000K) in polovičnega kota sevanja (20°/40°/55°) glede na zahteve projekta. Ohišje iz aluminija je na voljo v črni, beli in krom barvi. CRI vrednost nad 90 zagotavlja naravno reprodukcijo barv. In preko adapterja za tirnice je viseča svetilka enostavna in hitra za namestitev.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006799
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica, Tirnica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	48V
Sekundarni tok / napetost	200 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	8.7 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Lumini	730 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	40 °
Barva	mat črna/matno bela
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

798305	
--------	---

Dodatki

1005614	NUMINOS® XS , difuzor, v izgledu ledu
1005612	NUMINOS® XS , difuzor
1005615	NUMINOS® XS , difuzor, črn
1005613	NUMINOS® XS , difuzor, transparenten

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	2
Višina	8 cm
Premier	5 cm
Dolžina nihala	150 cm
Neto teža	0.22 kg
Bruto teža	0.31 kg