




## NUMINOS® XS

suspension 48 V, longueur de suspension 150 cm,  
4000 K, 40°, DALI 2, noir mat / chromé brillant

Minimalisme de qualité de bout en bout: les suspensions compactes NUMINOS® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rail Track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est en outre disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit par ailleurs une reproduction naturelle des couleurs. La suspension peut en outre être installée rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| N° art.                                  | 1006800                  |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                        |
| Code IP                                  | IP20                     |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02                    |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule                |
| Infos de montage                         | Rail, Rail pour plafond  |
| Dimmable                                 | Oui                      |
| Technologie du dimmage                   | DALI 2                   |
| Tension nominale primaire                | 48V                      |
| Courant / tension secondaire             | 200 mA                   |
| Indice de protection                     | III                      |
| Wattage                                  | 8.7 W                    |
| Température ambiante min.                | -20 °C                   |
| Température ambiante max.                | 35 °C                    |
| Réseau Puissance de veille assignée      | 0.5 W                    |
| Lumen                                    | 730 lm                   |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin              |
| Angle faisceau                           | 40 °                     |
| Coloris                                  | noir mat/chrome brillant |
| CRI                                      | 90                       |
| UGR ≤                                    | 22                       |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50                   |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 798305 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 1005614 | NUMINOS® XS , diffuseur satiné      |
| 1005612 | NUMINOS® XS , diffuseur             |
| 1005615 | NUMINOS® XS , diffuseur noir        |
| 1005613 | NUMINOS® XS , diffuseur transparent |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Durée de vie                 | 50000 h |
| Risk Group                   | 2       |
| Hauteur                      | 8 cm    |
| Diamètre                     | 5 cm    |
| Long. du câble de suspension | 150 cm  |
| Poids net                    | 0.22 kg |
| Poids brut                   | 0.31 kg |