


NUMINOS® XS

suspension 48 V, longueur de suspension 150 cm, 4000 K, 55°, DALI 2, noir mat

Minimalisme de qualité de bout en bout: les suspensions compactes Numinos® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rail Track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est en outre disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit par ailleurs une reproduction naturelle des couleurs. La suspension peut en outre être installée rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006801
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail, Rail pour plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	200 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.7 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	710 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir mat
CRI	90
UGR ≤	25
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

798305		Durée de vie	50000 h
Accessoires		Risk Group	2
1005614	NUMINOS® XS , diffuseur satiné	Hauteur	8 cm
1005612	NUMINOS® XS , diffuseur	Diamètre	5 cm
1005615	NUMINOS® XS , diffuseur noir	Long. du câble de suspension	150 cm
1005613	NUMINOS® XS , diffuseur transparent	Poids net	0.22 kg
		Poids brut	0.31 kg