


NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, pendellampe, hvit/sort, 16W, 1000lm, 2700K, CRI90, 20°

Høyverdig minimalisme over hele skinnen: De kompakte NUMINOS®-pendlene i 48V-Track-skinnesystemet lyser opp både stilig og effektivt. Med sitt klare, sylindriske formspråk passer de inn i selv de mest utfordrende designmiljøer. Alt etter hva et prosjekt krever, kan man blant de DALI-kompatible spotene velge best egnet lysfarge (2700K/3000K/4000K) og strålingsvinkel (20°/ 40°/55°). Huset er av aluminium og kan leveres i sort, hvit eller krom. CRI-verdien på over 90 sørger for en naturtro fargegjengivelse. Og med skinneadapteren går det både fort og lett å installere pendelen.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1006822
EL nummer	3243193
Antall ulike lysuttak	1
IP-kode	IP 20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering detaljer	Skinne, Skinne tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI 2
Primær merkespenning	48V
Sekundær strøm / spenning	350 mA
Kapslingsgrad	III
Systemeffekt	16 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	35 °C
Nettverksklassifisert standby-effekt	0.5 W
Lysytelse	1000 lm
Lysfargetemperatur	2700 Kelvin
Spredningsvinkel	20 °
Farge	hvit
CRI	90
UGR ≤	19

Lyskilde

791819	
--------	---

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1004789	NUMINOS® S , Diffusor Bikubefilter
1004788	NUMINOS® S , Diffusor Frostet/matt
1004787	NUMINOS® S , Diffusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , Diffusor Ellipse

LXXBXX-data	L80B50
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Høyde	12.5 cm
Diameter	6 cm
pendellengde	150 cm
Nettvekt	0.358 kg
Bruttvekt	0.383 kg
BIG WHITE side	471