



NUMINOS® S 48 V TRACK

DALI, suspension, blanc/blanc, 16 W, 1030 lm, 2700 K, IRC 90, 55°

Minimalisme de qualité de bout en bout: les suspensions compactes NUMINOS® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rails Track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit une reproduction naturelle des couleurs. Et la suspension peut être installée rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006829
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail, Rail pour plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	16 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	1030 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791819	
--------	---

Accessoires

1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	6 cm
Long. du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.358 kg
Poids brut	0.383 kg
BIG WHITE, page	471