




## NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, suspension, blanc / blanc, 16 W, 1120 lm, 3000 - K, IRC90,  $20^{\circ}$ 

Un minimalisme raffiné sur toute la ligne : les suspensions compactes NUMINOS® diffusent un éclairage élégant et efficace à la fois sur le système de rails 48V. Avec leurs formes cylindriques épurées, elles s'intègrent dans les intérieurs les plus raffinés. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et l'angle de demi-diffusion (20°/40°/55°) des spots DALI peuvent être ajustés en fonction des besoins du projet. Le boîtier en aluminium est disponible en noir, en blanc ou chromé. La valeur CRI supérieure à 90 assure un rendu des couleurs naturel. Grâce à l'adaptateur pour rails, cette suspension peut être installée aussi rapidement que facilement.



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1006841
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail,Rail plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	16 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	1120 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle de rayonnement	20 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR≤	19
Données LXXBXX	L80B50
	•



## **Source Lumineuse**

791815	A E
Accessoires	
1004789	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, I, noir
1004788	NUMINOS , diffuseur sa- tiné, intérieur, I
1004787	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, I, trans- parent
1004786	NUMINOS , diffuseur el- liptique, intérieur, I, trans- parent

Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Hauteur	12.5 cm
Diamètre	6 cm
Longueur du câble de suspension	150 cm
Poids net	0.358 kg
Poids brut	0.383 kg
Page du BIG WHITE	471
Page du BIG WHITE	471