


NUMINOS® S 48V TRACK

DALI, luminaria de suspensión, blanco/cromo, 16W, 1050lm, 3000K, CRI90, 40°

Minimalismo de alta gama en todo el alimentador: las luminarias de suspensión compactas NUMINOS® brillan con elegancia y eficiencia al mismo tiempo en el sistema de carriles Track de 48 V. Gracias a su diseño transparente y cilíndrico, se adaptan a los diseños de interiores más exigentes. La intensidad de la luz, el color de la luz (2700K/3000K/4000K) y el semiángulo de dispersión (20°/40°/55°) de los focos compatibles con DALI pueden ajustarse según las características del proyecto. La carcasa de aluminio está disponible en color negro, blanco y cromo. El valor CRI, superior a 90, ofrece una reproducción cromática natural. Esta luminaria de suspensión puede instalarse de forma rápida y sencilla por medio de un adaptador para carril.



Datos técnicos

Art. N.º	1006845
Número de salidas de luz diferentes	1
Código IP	IP 20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Detalles de montaje	Alimentador, Carril techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI 2
Voltaje nominal primario	48V
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	350 mA
Clase de protección	III
Potencia	16 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	35 °C
Potencia nominal de la red en espera	0.5 W
Flujo luminoso	1050 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	40 °
Color	blanco
IRC	90
UGR ≤	19
Datos LXXBXX	L80B50

Fuente de luz

791815	
--------	---

Accesorios

1004789	NUMINOS® S , difusor Wabe
1004788	NUMINOS® S , difusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , difusor Ellipse

Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Altura	12.5 cm
Diámetro	6 cm
Longitud de suspensión	150 cm
Peso neto	0.358 kg
Peso bruto	0.383 kg