


## NUMINOS® S

**suspension 48 V, longueur de suspension 150 cm, 4000 K, 55°, DALI 2, noir mat / blanc mat**

Minimalisme de qualité de bout en bout: les suspensions compactes Numinos® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rail Track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est en outre disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit par ailleurs une reproduction naturelle des couleurs. La suspension peut en outre être installée rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>N° art.</b>	1006856
<b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b>	1
<b>Code IP</b>	IP20
<b>Classe de résistance aux chocs</b>	IK 02
<b>Résistance au choc</b>	0.2 Joule
<b>Infos de montage</b>	Rail, Rail pour plafond
<b>Dimmable</b>	Oui
<b>Technologie du dimmage</b>	DALI 2
<b>Tension nominale primaire</b>	48V
<b>Courant / tension secondaire</b>	350 mA
<b>Indice de protection</b>	III
<b>Wattage</b>	16 W
<b>Température ambiante min.</b>	-20 °C
<b>Température ambiante max.</b>	35 °C
<b>Réseau Puissance de veille assignée</b>	0.5 W
<b>Lumen</b>	1220 lm
<b>Température de couleur</b>	4000 Kelvin
<b>Angle faisceau</b>	55 °
<b>Coloris</b>	noir mat/blanc mat
<b>CRI</b>	90
<b>UGR ≤</b>	22
<b>Caractéristiques LXXBXX</b>	L80B50

## Source Lumineuse

791831		Durée de vie	50000 h
<b>Accessoires</b>		Risk Group	1
1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe	Hauteur	12.5 cm
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted	Diamètre	6 cm
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma	Long. du câble de suspension	150 cm
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse	Poids net	0.36 kg
		Poids brut	0.47 kg