




NUMINOS® S 48V TRACK DALI

viseča svetilka, črna / krom, 16W, 1170lm, 4000K, CRI-90, 55°

Kakovosten minimalizem v celoti: Kompaktne viseče svetilke NUMINOS® sijajo na eleganten in učinkovit način na 48V tračnem sistemu. S svojim jasnim, valjastim oblikovanjem jezikom se prilegajo tudi najzahtevnejšemu oblikovalskemu okolju. Svetlost svetlobe, barva svetlobe (2700-K/3000K/4000K) in polovični kot se lahko izberejo glede na zahteve projekta z DALI združljivimi žarometi. Ohišje iz aluminija je na voljo v črni, beli in krom barvi. CRI vrednost nad 90 zagotavlja naravno reprodukcijo barv. In preko adapterja za tračnice je viseča svetilka enostavno in hitro nameščena.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1006857
Število različnih svetlobnih rež	1
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Podrobnosti montaže	Tirnica, Tirnica za strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI 2
Primarna nazivna napetost	48V
Sekundarni tok / napetost	350 mA
Zaščitni razred	III
El. moč	16 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	35 °C
Omrežna nazivna moč v stanju pripravljenosti	0.5 W
Lumini	1170 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	55 °
Barva	mat črna/gloski krom
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX podatki	L80B50

Svetlobnega Vira

791831	
--------	---

Dodatki

1004789	NUMINOS® S , difuzor Wabe
1004788	NUMINOS® S , difuzor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difuzor Prizma
1004786	NUMINOS® S , difuzor Ellipse

Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Višina	12.5 cm
Premier	6 cm
Dolžina nihala	150 cm
Neto teža	0.36 kg
Bruto teža	0.47 kg