



NUMINOS® S

48V pendelarmatuur, pendellengte 150cm, 4000K, 40°, DALI 2, matwit

Hoogwaardig minimalisme op de hele rail: de compacte NUMINOS®-pendelarmatuur straalt tegelijk elegant en efficiënt op het 48V Track-railsysteem. Met hun heldere, cilindrische design passen ze ook in de meest verfijnde ontwerpsferen. Daarbij kunnen de lichtsterkte, de lichtkleur (2700K/3000K/4000K) en de stralingshoek (20°/ 40°/55°) van de DALI-compatibele spots worden gekozen in overeenstemming met de eisen van het betreffende project. De aluminium behuizing is verkrijgbaar in het zwart, wit en chroom. De CRI-waarde van meer dan 90 zorgt voor een natuurlijke kleurweergave. En met de railadapter kan de pendelarmatuur bovendien snel en eenvoudig worden geïnstalleerd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006862
Aantal verschillende lichtopeningen	1
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montagebeschrijving	rail,rail plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI 2
Primaire nominale spanning	48V
Secundaire stroom/spanning	350 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	16 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Netwerk nominaal standby-vermogen	0.5 W
Lumen	1230 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	mat wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50

Lichtbron

791831	
--------	---

Toebehoren

1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips

Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Hoogte	12.5 cm
Diameter	6 cm
Pendellengte	150 cm
Nettogewicht	0.36 kg
Brutogewicht	0.47 kg