


NUMINOS® S

suspension 48 V, longueur de suspension 150 cm, 4000 K, 55°, DALI 2, blanc mat

Minimalisme de qualité de bout en bout: les suspensions compactes Numinos® brillent d'élégance et d'efficacité sur le système de rail Track de 48 V. Avec un langage de conception transparent et cylindrique, ils s'intègrent également dans les environnements de design les plus exigeants. L'intensité lumineuse, la couleur de la lumière (2700 K/3000 K/4000 K) et le demi-angle de faisceau (20°/40°/55°) des spots compatibles avec DALI peuvent être adaptés selon les besoins du projet. Le boîtier en aluminium est en outre disponible en noir, blanc et chromé. L'IRC de plus de 90 garantit par ailleurs une reproduction naturelle des couleurs. La suspension peut en outre être installée rapidement et facilement à l'aide d'un adaptateur de rail.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006865
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Infos de montage	Rail,Rail pour plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	350 mA
Indice de protection	III
Wattage	16 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	35 °C
Réseau Puissance de veille assignée	0.5 W
Lumen	1220 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	blanc mat
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50

Source Lumineuse

791831		Durée de vie	50000 h
Accessoires		Risk Group	1
1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe	Hauteur	12.5 cm
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted	Diamètre	6 cm
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma	Long. du câble de suspension	150 cm
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse	Poids net	0.36 kg
		Poids brut	0.47 kg