




ПРОЖЕКТОР NUMINO-S® XS

встраиваемый в потолок светильник, 2700K, 20°, цилиндрический, черный / черный

Светодиод с выдающимися характеристиками, единообразный дизайн, разнообразные возможности применения: встраиваемый в потолок светильник NUMINOS® PROJECTOR подойдет для создания мощного и элегантного освещения в жилом помещении, магазине, ресторане, гостинице и музее. Точечный светильник дает высококачественный свет, который подходит для реализации многих проектов с различными цветовыми температурами (2700K/3000K/4000K) и разными значениями угла половинной яркости (20°/40°/55°). Светильник можно использовать в просторном помещении, световой луч можно поворачивать и наклонять. Корпус доступен в черном или белом цвете с декоративным отражателем на выбор в черном, белом или хромированном варианте.



Технические характеристики

Тов. №	1006867
Количество различных источников света	1
С регулировкой наклона и поворота	поворотный и наклоняемый стержень
Сборка	Встраиваемый
Детали сборки	Потолок
Вторичный ток / напряжение	200 mA
Класс защиты	III
Мощность	7 W
Минимальная температура окружающей среды	-20 °C
Максимальная температура окружающей среды	40 °C
Световой поток	640 lm
Цветовая температура	2700 Kelvin
Половинный угол	20 °
Цвет	черный
CRI	90
UGR ≤	16
LXXBXX Данные	L80B50
Срок службы	50000 h
Risk Group	1
Длина	8 cm
Диаметр	4.9 cm

Источник света

798300	
--------	---

Аксессуары

1005609	Светодиодный драйвер , 200mA, 10 Вт, фаза, вкл. быстрое подключение
1005614	NUMINOS® XS , Рассеиватель, матовый
1006454	PC-модуль Casambi для светодиодного драйвера Bridge , одноцветный
1006199	PC-модуль Zigbee для светодиодного драйвера DALI-LED-Bridge , одноцветный
1005612	NUMINOS® XS , Рассеиватель
1005610	Светодиодный драйвер , 200mA, 10 Вт, вкл. быстрое подключение
1005615	NUMINOS® XS , Рассеиватель, черный
1005611	Светодиодный драйвер , 1050mA, 13,5 Вт, DALI, с регулировкой яркости, QC
1005613	NUMINOS® XS , Рассеиватель, прозрачный
1006457	Драйвер для светодиодов Bridge , 12 Вт, 200 mA для NUMINOS®, с радиointерфейсом для PC-модуля, DALI

Вес нетто	0.24 kg
вес брутто	0.257 kg
Форма сечения	круглый
Установочная глубина	10 cm
Установочный диаметр	6.8 cm
BIG WHITE Seite	92