




NUMINOS® PROJECTOR XS

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 40°, cilindrisch, zwart / zwart

Opvallende ledtechniek, harmonieus ontwerp, veelzijdige toepassingsmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur laat elegante woonruimtes, winkels, restaurants, hotels en musea krachtig stralen. Daarbij verspreidt de spot een hoogwaardig licht, dat met zijn verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor tal van projecten. De lichtstraal kan worden gedraaid en gebogen om de verlichting een breed bereik te geven. De behuizing bestaat in het zwart en in het wit, terwijl de decoratieve reflector naar keuze verkrijgbaar is in het zwart, wit of chroom.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1006888
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Draai- of zwenkbaar	roterende staaf en kantelbaar
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Secundaire stroom/spanning	200 mA
Beschermingsklasse	III
Wattage	7 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	8 cm
Diameter	4.9 cm
Nettogewicht	0.24 kg

Lichtbron

798303	
--------	---

Toebehoren

1005609	led driver , 200mA 10W PHASE, Quick Connector
1005614	NUMINOS® XS , diffusor mat
1006454	RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color
1006199	RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color
1005612	NUMINOS® XS , diffusor
1005610	led driver , 200mA 10W, Quick Connector
1005615	NUMINOS® XS , diffusor zwart
1005611	led driver , 200mA 13,5W DALI dimbaar, Quick Connector
1005613	NUMINOS® XS , diffusor doorschijnend
1006457	led-bridge-driver , 12W, 200mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI

Brutogewicht	0.257 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	10 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
BIG WHITE pagina	92