




NUMINOS® PROJECTOR S

Luminaria de empotrar techo, 3000 K, 55°, cilíndrica, negro/negro

Excelente tecnología LED, diseño armonioso, diversas posibilidades de aplicación: la luminaria de empotrar techo NUMINOS® PROJECTOR irradia una luz potente en elegantes salones, comercios, restaurantes, hoteles y salas de museos. Al mismo tiempo, el foco emite una luz de alta calidad con diferentes temperaturas de color (2700-K/3000K/4000K) y semiángulos de dispersión (20°/40°/55°), por eso es apto para diversos proyectos de iluminación. El haz de luz puede girarse e inclinarse, lo que permite colocar la luminaria de diferentes formas. La carcasa está disponible en color negro o blanco y el reflector decorativo puede adquirirse en color negro, blanco o cromo.



Datos técnicos

Art. N.º	1006945
Número de salidas de luz diferentes	1
Giratoria u orientable	Giratoria e inclinable
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	250 mA
Clase de protección	III
Potencia	8.6 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Flujo luminoso	690 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	55 °
Color	negro
IRC	90
UGR ≤	22
Datos LXXBXX	L80B50
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	12.5 cm
Diámetro	6 cm
Peso neto	0.55 kg

Fuente de luz

791815	
--------	---

Accesorios

1006458	Controlador de puente LED , 12 W, 250 mA para NUMINOS®, incluida interfaz de radio para módulo RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , difusor Wabe
1004067	Balasto eléctrico LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , difusor Frosted
1004787	NUMINOS® S , difusor Prisma
1004786	NUMINOS® S , difusor Elipse
1006454	Módulo RF Casambi para controlador de puente LED , monocolor
1004058	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Módulo RF Zigbee para controlador de puente LED DALI , monocolor
1004055	Balasto eléctrico LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE

Peso bruto	0.589 kg
Forma de la estructura	Redonda
Profundidad del montaje	15 cm
Diámetro de montaje	8.8 cm