




NUMINOS® PROJECTOR S

plafonnier encastré, 3000 K, 55°, cylindrique, noir/noir

Technologie LED d'exception, design cohérent, diverses possibilités d'application: les plafonniers encastrés NUMINOS® PROJECTOR apportent une luminosité élégante aux salons, boutiques, restaurants, hôtels, musées et autres pièces de passage intense. Le spot émet une lumière de qualité qui convient à de nombreux projets avec différentes températures de couleur de lumière (2700 K / 3000 K / 4000 K) et angles de demi-faisceau (20°/40°/55°). Le faisceau lumineux peut être tourné et incliné, positionnant la lumière dans une large plage. Le boîtier est disponible en noir ou blanc et le réflecteur décoratif en noir, blanc ou chromé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1006945
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Pivotant ou inclinable	barre rotative et pivotante
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	250 mA
Indice de protection	III
Wattage	8.6 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	690 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	55 °
Coloris	noir
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	12.5 cm
Diamètre	6 cm
Poids net	0.55 kg

Source Lumineuse

791815	
--------	---

Accessoires

1006458	Driver LED-Bridge , 12 W, 250 mA pour NUMINOS®, avec interface radio pour le module RF, DALI
1004789	NUMINOS® S , diffuseur Wabe
1004067	Driver LED , 15W 250mA DALI
1004788	NUMINOS® S , diffuseur Frosted
1004787	NUMINOS® S , diffuseur Prisma
1004786	NUMINOS® S , diffuseur Ellipse
1006454	Module RF Casambi pour driver LED Bridge , single color
1004058	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA
1006199	Module RF Zigbee pour driver LED Bridge DALI , single color
1004055	Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE

Poids brut	0.589 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	15 cm
Diamètre d'encastrement	8.8 cm
BIG WHITE, page	92