




NUMINOS® PROJECTOR S

plafondinbouwarmatuur, 3000 K, 55°, cilindrisch, zwart / zwart

Opvallende ledtechniek, harmonieus ontwerp, veelzijdige toepassingsmogelijkheden: de NUMINOS® PROJECTOR plafondinbouwarmatuur laat elegante woonruimtes, winkels, restaurants, hotels en musea krachtig stralen. Daarbij verspreidt de spot een hoogwaardig licht, dat met zijn verschillende lichtkleurtemperaturen (2700K/3000K/4000K) en halve stralingshoeken (20°/40°/55°) geschikt is voor tal van projecten. De lichtstraal kan worden gedraaid en gebogen om de verlichting een breed bereik te geven. De behuizing bestaat in het zwart en in het wit, terwijl de decoratieve reflector naar keuze verkrijgbaar is in het zwart, wit of chroom.



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Art.nr. | 1006945 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Draai- of zwenkbaar | roterende staaf en kantelbaar |
| Montage | inbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| Secundaire stroom/spanning | 250 mA |
| Beschermingsklasse | III |
| Wattage | 8.6 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Lumen | 690 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 3000 Kelvin |
| Stralingshoek | 55 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Lengte | 12.5 cm |
| Diameter | 6 cm |
| Nettogewicht | 0.55 kg |

Lichtbron

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791815 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006458 | led-bridge-driver , 12W, 250mA voor NUMINOS®, met radio-interface voor RF-module, DALI |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffusor honingraat |
| 1004067 | Led driver , 15W 250mA DALI |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffusor mat |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffusor prisma |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffusor ellips |
| 1006454 | RF-module Casambi voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004058 | led driver , 6,5-10W 250-mA |
| 1006199 | RF-module Zigbee voor DALI led-bridge-driver , single color |
| 1004055 | led driver , 6,5-10W 250 mA PHASE |

| | |
|------------------|----------|
| Brutogewicht | 0.589 kg |
| Uitsparingsvorm | rond |
| Inbouwdiepte | 15 cm |
| Inbouwdiameter | 8.8 cm |
| BIG WHITE pagina | 92 |